

## Micro Quick-Connects™ Chem-Gard™ de acero inoxidable para trabajo extremo M12 para CD

- Construcción de conector de acero inoxidable
- Temperaturas extremas a 200 °C
- Resistente a las sustancias químicas
- 250 voltios
- 4 amperios
- Cable Chem-Gard - Excelente resistencia a las sustancias químicas, al calor y a la abrasión
- Configuraciones macho/hembra
- Protección ambiental IP69K



**Chem-Gard** Se ha demostrado que los Quick-Connects para trabajo extremo duran de 8 a 10 veces más que los ensamblajes de conectores en aplicaciones prácticas. El producto está diseñado para soportar temperaturas continuas de hasta 200 °C y por debajo de -60 °C.

Brinda excelente protección contra aceites calientes, grasa, agentes químicos difíciles, rocío de alta presión o frío extremo. La combinación de cuerpos de conector de acero inoxidable M12 y cable **Chem-Gard** hacen de este ensamblaje de conector sea para uso rudo. Póngase en contacto el día de hoy con su representante de ventas de TPC para conocer más sobre este sorprendente producto.

### INFORMACIÓN PARA EL PEDIDO

#### Ensamblajes de conector

NO. DE PARTE	METROS	PIES	DESCRIPCIÓN
<b>CW14A75M001S</b>	1	3.27	Enchufe macho 4P
<b>CW14A75M002S</b>	2	6.56	Enchufe macho 4P
<b>CW14A75M004S</b>	4	13.08	Enchufe macho 4P
<b>CW14A75M006S</b>	6	19.67	Enchufe macho 4P
<b>CW14A75M010S</b>	10	31.80	Enchufe macho 4P
<b>CW14C75M001S</b>	1	3.27	Enchufe hembra 4P
<b>CW14C75M002S</b>	2	6.56	Enchufe hembra 4P
<b>CW14C75M004S</b>	4	13.08	Enchufe hembra 4P
<b>CW14C75M006S</b>	6	19.67	Enchufe hembra 4P
<b>CW14C75M010S</b>	10	31.80	Enchufe hembra 4P
<b>CW24E75M001S</b>	1	3.27	Juego de extensión macho a hembra 4P
<b>CW24E75M002S</b>	2	6.56	Juego de extensión macho a hembra 4P
<b>CW24E75M004S</b>	4	13.08	Juego de extensión macho a hembra 4P
<b>CW24E75M006S</b>	6	19.67	Juego de extensión macho a hembra 4P
<b>CW24E75M010S</b>	10	31.80	Juego de extensión macho a hembra 4P

#### Conectores instalables en campo de acero inoxidable – M12 Micro para corriente directa

NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
<b>30400SS</b>	Hembra – para cable con D.E. de 0.120" a 0.215"
<b>30700SS</b>	Macho – para cable con D.E. de 0.120" a 0.215"

#### Casquetes de cierre – acero inoxidable

<b>64801S</b>	Casquete de cierre para enchufe macho – con cadena de 6"
<b>64802S</b>	Casquete de cierre para enchufe hembra – con cadena de 6"

#### Cable Chem-Gard

<b>42804</b>	Cable Chem-Gard 200 °C 18AWG/4c sin blindaje
--------------	--

#### Receptáculos – acero inoxidable

<b>RF14T75F004S</b>	Receptáculo hembra de montaje en panel con avances Chem-Gard
<b>RF14R75F001S</b>	Receptáculo macho de montaje en panel con avances Chem-Gard
<b>RF14S75F001S</b>	Receptáculo macho de montaje en interruptor con avances Chem-Gard