

## IDENTIFICACIÓN

<b>Categoría:</b>	Campanas / Carcasas
<b>Serie de campanas / carcasas:</b>	Han B
<b>Tipo de campana / carcasa:</b>	Carcasa montada en mamparo
<b>Descripción de campana / vivienda:</b>	Con funda termoplástica
<b>Tipo:</b>	Construcción baja

## VERSIÓN

<b>Tipo de bloqueo:</b>	Palanca de bloqueo simple
<b>Cerradura Han-Easy:</b>	Si
<b>Tamaño:</b>	6B
<b>Campo de aplicación:</b>	Capuchas / carcasas estándar para conectores industriales



No. PARTE. 09 30 006 0302

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Limitar la temperatura:</b>	-40 ... +125 °C
<b>Grado de protección acc. según IEC 60529:</b>	IP65
<b>Tipo de clasificación acc. según UL 50 / UL 50E:</b>	4 / 4X / 12

## PROPIEDADES MATERIALES

<b>Material (campana / carcasa):</b>	Aluminio fundido
<b>Superficie (campana / carcasa):</b>	Recubierto de polvo
<b>Color (campana / carcasa):</b>	RAL 7037 (gris polvo)
<b>Material (sello):</b>	NBR
<b>Material (bloqueo):</b>	Polycarbonato (PC)/ Acero inoxidable
<b>Color (bloqueo):</b>	RAL 7037 (gris polvo)
<b>Clase de inflamabilidad del material según. según UL 94 (palancas de bloqueo):</b>	V-0
<b>RoHS</b>	obediente
<b>Estado ELV</b>	obediente
<b>China RoHS</b>	e
<b>REACH Sustancias del Anexo XVII</b>	No
<b>REACH Sustancias del Anexo XIV</b>	No
<b>REACH sustancias SVHC</b>	No

## ESPECIFICACIONES Y APROBACIONES

<b>APROBACIONES:</b>	DNV GL
<b>UL / CSA:</b>	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8. E235076
<b>CE:</b>	Si

## DATOS COMERCIALES

<b>TAMAÑO DE EMPAQUE</b>	1
<b>PESO NETO</b>	111.8 g
<b>PAÍS DE ORIGEN</b>	Alemania
<b>NÚMERO DE TARIFA DE ADUANA EUROPEA</b>	85389099
<b>ECL@SS</b>	27440202
	ICarcasa para conectores industriales

