

IDENTIFICACIÓN

CATEGORÍA:

SERIE DE CAMPANAS / CARCASAS:

TIPO DE ACCESORIO:

Accesorio

Han® CGM-M

Prensaestopas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LIMITAR LA TEMPERATURA:

PAR DE APRIETE:

TAMAÑO DE LA LLAVE:

DEGREE OF PROTECTION ACC.

TO IEC 60529:

TAMAÑO:

CLAMPING RANGE:

ANCHO EN LAS ESQUINAS:

-40 ... +100 °C

≤10 Nm (según el cable y
el inserto de sellado utilizado)

22

IP68 /IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653

M20

5 ... 12 mm

24.4 mm



No. PARTE.19 00 000 5081

PROPIEDADES MATERIALES

MATERIAL (SELLO):

MATERIAL (PRENSAESTOPAS):

MATERIAL (ANILLO DE SUJECCIÓN):

SUPERFICIE (ACCESORIOS):

ROHS:

EXENCIONES DE ROHS:

NBR

Latón

Poliamida (PA)

Niquelado

Cumple con la exención
6 (c): aleación de cobre
que contiene hasta un 4%
de plomo en peso

Cumple con la exención
50

ESTADO ELV:

CHINA ROHS:

REACH SUSTANCIAS DEL ANEXO XVII:

ALCANCE ANEXO XIV SUSTANCIAS:

REACH SUSTANCIAS SVHC:

No

No

Si / Dirigir

ESPECIFICACIONES Y APROBACIONES

APROBACIONES:

UL / CSA:

DNV GL

UL 514B QCRV.E479780

CSA-C22.2 No. 18.3

QCRV7.E479780

DATOS COMERCIALES

TAMAÑO DE EMPAQUE

PESO NETO

PAÍS DE ORIGEN

NÚMERO DE TARIFA DE

ADUANA EUROPEA

ECL@SS

10

29.8 g

Alemania

84849000

27144432 Prensaestopas
atornillado (electr.)

