

IDENTIFICACIÓN

CATEGORÍA:

SERIE DE CAMPANAS / CARCASAS:

TIPO DE CAMPANA / CARCASA:

DESCRIPCIÓN DE CAMPANA / CARCASA:

TIPO:

Campanas / Carcasas

Han B

Carcasa montada en mamparo

Con funda termoplástica

Construcción baja

VERSIÓN

TIPO DE BLOQUEO:

HAN-EASY LOCK®:

TAMAÑO:

CAMPO DE APLICACIÓN:

Palanca de bloqueo simple

Si

24 B

Capuchas / carcasas estándar para conectores industriales



No. PARTE. 09 30 024 0304

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LIMITAR LA TEMPERATURA:

GRADO DE PROTECCIÓN ACC.

SEGÚN IEC 60529:

TIPO DE CLASIFICACIÓN ACC.

SEGÚN UL 50 / UL 50E:

-40 ... +125 °C

IP65

4 / 4X / 12

PROPIEDADES MATERIALES

MATERIAL (CAMPANA / CARCASA):

SUPERFICIE (CAMPANA / CARCASA):

COLOR (CAMPANA / CARCASA):

MATERIAL (SELLO):

MATERIAL (BLOQUEO):

Aluminio fundido

Recubierto de polvo

RAL 7037 (gris polvo)

NBR

Polycarbonato (PC)

Acero inoxidable

RAL 7037 (gris polvo)

COLOR (BLOQUEO):

CLASE DE INFLAMABILIDAD DEL MATERIAL

SEGÚN UL 94

(PALANCAS DE BLOQUEO):

ROHS:

ESTADO ELV:

CHINA ROHS:

REACH SUSTANCIAS DEL ANEXO XVII:

REACH SUSTANCIAS DEL ANEXO XIV:

REACH SUSTANCIAS SVHC:

V-0

Cumple

Cumple

E

No

No

No

ESPECIFICACIONES Y APROBACIONES

APROBACIONES:

UL / CSA:

CE:

DNV GL

UL 1977 ECBT2.E235076

CSA-C22.2 No. 182.3

ECBT8.E235076

Si

DATOS COMERCIALES

TAMAÑO DE EMPAQUE

PESO NETO

PAÍS DE ORIGEN

NÚMERO DE TARIFA DE

ADUANA EUROPEA

ECL@SS

1

162.5 g

Alemania

85389099

27440202 Carcasa para conectores industriales

