

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo:	RSM RKM 572-6M
Ident. No.	U5447-18
Conector A	Macho, 7/8", Derecha
Número de contactos:	5
Contactos:	Metal, CuZn, plateado
Portadoras de contacto:	Plástico, TPU, Azul
Cuerpo del conector:	Plástico, TPU, Azul
Tuerca de acoplamiento:	Latón, CuZn, Niquelado
Vida mecánica:	> 100 Ciclo de vida
Grado de contaminación:	3
Tipo de protección:	Cuando esta acoplada - IP67, solo atornillado en condiciones

Conector B	Hembra, 7/8", Derecha
Número de contactos:	Metal, CuZn, Plateado
Contactos:	Plástico, PUR, Azul
Cuerpo del conector:	Plástico, TUP, Azul
Tuerca de acoplamiento:	Latón, CuZn, Niquelado
Esperanza de vida mecánica:	> 100 Ciclo de vida
Tipo de protección:	Cuando esta acoplada - IP67, solo atornillado en condiciones

Características del cable	
Bus de campo:	DeviceNet
Diámetro del cable:	Ø 7.2 mm
Longitud del cable (L):	6m
Chaqueta de cabe:	PVC, Gris
Proteger:	Si
Material del conductor de aislamiento:	PE (Datos), PVC (Poder)
Núcleos de cable de datos:	
Tamaño del conductor:	2 x 0.34 mm ²
Número de hebras x O.D.:	19 x 0.15 mm
Núcleos de cable de poder	
Sección de conductor de cable (2):	2x 0.34
Número de hebras x O.D. (2):	19 x 0.15 mm
Colores del conductor:	Poder: RD, BK, Datos: WH, BU

Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltage nominal:	300 V
Corriente:	5A
Resistencia DC (lazo):	59.3 Ω/km
Impedancia nominal:	126 Ω (1 MHz)
Capacidad nominal:	39 pF/m



No. PARTE. CICH01

Propiedades mecánicas y químicas	
Radio de curvatura (estática):	≥ 5 x Ø
Radio de curvatura (dinámica):	≥ 15 x Ø
Temperatura ambiente:	
Rango de temperatura (estática):	-40 °C...+80 °C
Rango de temperatura (dinámica):	-30 °C...+75 °C
Otras características	Plástico, TPU, Azul
Calificada para uso de cadena de arrastre:	No
Libre de LABS:	Si
Resistencia UV:	Si
Aprobaciones:	UL CSA