

Han 6B-HCC-SL-21 con brida de montaje

Versión

Tipo de bloqueo:	Palanca de bloqueo simple
Han-Easy Lock®:	Si
Tamaño:	6 B
Versión:	Entrada superior
Entrada del cable:	1x Pg 21
Campo de aplicación:	Capuchas / carcasas estándar para conectores industriales

Características Técnicas

Limite de la temperatura:	-40 ... +125 °C
Grado de protección acc. según IEC 60529:	IP65
	4
Tipo de clasificación acc. según UL 50 / UL 50E:	4X
	12

Propiedades del material

Material (hood/housing):	Aluminio fundido
Superficie (hood/housing):	Recubrimiento de polvo
Color (hood/housing):	RAL 7037 (gris polvoriento)
Material (sello):	NBR
Material (cierre):	Policarbonato (PC)
	Acero inoxidable
Color (cierre):	RAL 7037 (gris polvoriento)
Clase de inflamabilidad del material según UL 94 (palancas de bloqueo):	V-0
RoHS:	Cumple con la exención
Exenciones RoHS:	6 (c): aleación de cobre que contiene hasta un 4% de plomo en peso
ELV Status:	Cumple con la exención
China RoHS:	50
REACH Annex XVII substances:	No
REACH ANNEX XIV substances:	No
REACH SVHC substances:	Si
REACH SVHC substances:	Dirigir
	Potasio 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutano-1-sulfonato
ECHA SCIP number	564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675

Especificaciones y aprobaciones

Aprobaciones:	DNV GL
UL/CSA:	UL 1977 ECBT2.E235076
	CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
CE:	Si

Información comercial

Tamaño del paquete:	1
Peso Neto:	208.6 g
País de origen:	Alemania
Número de tarifa de aduana Europea:	85389099
eCl@ss:	27440202 Shell for industrial connectors



No. parte 09300060757

Identificación

Categoría: Capuchas/carcasas
Series: Han@B
Tipo de carcasa: Cable a carcasa de cable
Tipo: Construcción alta